

Macchine Trecciatrici SERIE 240 FRC ÷ BF

| Tipo Fusi | Applicazione | Sblocco | Dimensioni Bobina Ø Fla. x Lung. (mm) | Dimensioni Bobina Ø Fla. x Lung. (pollici) | Capacità Bobina (cm ³) | Capacità Bobina (pollici ³) | Tensionamento Fusi | | Tensionamento Fusi | | Velocità Platorello | |
|-------------------|------------------------|------------|--|---|--|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | | Min | Max (Kg) | Min | Max (libbre) | Min | Max (RPM) |
| 240 FRC | Metallica | Cricchetto | 120 x 150 | 4,75 x 6,00 | 1500 | 92 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 200 |
| 240 FRC/T | Tessile | Cricchetto | 120 x 300 | 4,75 x 12,00 | 2850 | 176 | 2 | 10 | 4 | 20 | 0 | 200 |
| 240 FRC/TW | Tessile / Metallico | Cricchetto | 120 x 200 | 4,75 x 10,00 | 1500 | 92 | 2 | 10 | 4 | 20 | 0 | 150 |
| 240 BF | Metallico | Frizione | 120 x 150 | 4,75 x 6,00 | 1500 | 92 | 2 | 15 | 4 | 30 | 0 | 200 |
| 240 BFT | Tessile | Frizione | 120 x 380 | 4,75 x 14,96 | 3800 | 230 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 200 |