



Tabella comparativa dei MODELLI

Bobinatori Automatici SERIE BTA

	BTA 4/90	BTA 2/300 ME	BTA 2/300 M/ ESP	BTA 2/300
Numero Bobine in Avvolgimento	4	2	2	2
Velocità Rotazione Bobine	0 - 6000 giri/1'	0 - 6000 giri/1'	0 - 6000 giri/1'	0 - 3000 giri/1'
Velocità Lineare Costante del Filo	0 - 1000 ml/1'	0 - 1000 ml/1'	0 - 1000 ml/1'	Non Disponibile
Diametro Flangia Min - Max	40 - 90 mm	40 - 90 mm	40 - 100 mm	40 - 100 mm
Lunghezza Interna Min - Max	100 - 300 mm	50 - 200 mm	50 - 300 mm	80 - 300 mm
Materiali da Avvolgere	Fili Tessili sia Naturali che Sintetici	Fili in rame, Alluminio e Acciaio a Bassa Resistenza	Fili Tessili sia Naturali che Sintetici	Fili Tessili sia Naturali che Sintetici
Guidafilo	Motore Asincrono Trifase	Motore Brushless	Motore Brushless	Traslatore Meccanico Regolabile
Legatura Fili	Non Disponibile	Etichetta Adesiva a Inizio o Fine Bobina Selezionabile	Etichetta Adesiva a Inizio o Fine Bobina Selezionabile	Non Disponibile
Adeguamento Etichetta al Diametro Bobina	Non Disponibile	Automatico	Automatico	Non Disponibile
Velocità Lineare dei Fili	Costante o Variabile Selezionabile dalla Ricetta	Costante o Variabile Selezionabile dalla Ricetta	Costante o Variabile Selezionabile dalla Ricetta	Variabile
Controllo e Gestione	Controllo Numerico con Memorizzazione Ricette	Controllo Numerico con Memorizzazione Ricette	Controllo Numerico con Memorizzazione Ricette	Elettropneumatico
Raccolta Bobine Piene	Guida a Cassetta	Guida a Traslazione Automatica	Guida a Traslazione Automatica	Cassetta